

prolongateurs - avec contact pilote



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Référence | 3195-P |
| EAN | 4024941104890 |
| Groupe de produits | prolongateur TE |
| Intensité | 125A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 380 à 415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|--|
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | coulisseau de commande gris RAL 7035, capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 50,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 295mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 125mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 128mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | Il y a un contact pilote |
| | Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 1.26 Kg / null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941104890 |
| Longueur | 128 mm |
| Largeur | 125 mm |
| Hauteur | 295 mm |
| Poids | 1,261 kg |
| Volume | 4 720 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941846684 |
| Longueur | 345 mm |
| Largeur | 345 mm |
| Hauteur | 217 mm |
| Poids | 6,635 kg |
| Volume | 24 276 ccm |

