

## socle de prise mural - avec verrouillage de contact pilote, dimensions du boîtier 260x160



Description de l'article	
Référence	11691
EAN	4024941116916
Groupe de produits	socle de prise mural TE
Indice de protection	IP65
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE

Description de l'article	
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz
Code couleur	rouge
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	M40/M20 en haut
Dimensions du boîtier	260x160 mm (HxL)
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec verrouillage de contact pilote

Données logistiques	
Poids unitaire	1595.0 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941116916
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm

---

Données logistiques	
Poids	1 595,216 kg
Volume	13 588,4 ccm